

Technisch datablad

Hybride Pompgroep Wilo Para

De VTE Hybride verdeler is ontwikkeld voor installaties waarin grote fluctuaties kunnen optreden in primaire aanvoertemperaturen.

De verdeler kenmerkt zich door een extra temperatuur gestuurd ventiel, welke zorgt voor een goede werking van het vloerverwarmingssysteem. Ongeacht of er een aanvoertemperatuur is van bijv. 40°C of 70°C.

Het systeem schakelt automatisch over naar een hydraulisch actieve verdeler, zonder bijmenging van retourwater wanneer de vooraf ingestelde temperatuur waarde wordt bereikt.

Perfect geschikt voor toepassing op de VTE open composiet verdelers.

Snel en eenvoudig te installeren. Maakt LTV-verdelers geschikt voor menging en hogere aanvoertemperaturen.

KUHY100090WI



Belangrijkste kenmerken:

- Geschikt voor primaire temperaturen van 18°C (koeling) tot 80°C
- G1" buitendraad aansluitingen
- Primaire aansluitkranen 3/4" met hoge Kv waarde
- Standaard aansluiting rechtsboven
- Max. werkdruk t/m 6 bar
- Eenvoudig te monteren
- Materiaal: Composiet (glasvezel verterkte polyamide)
- Energieklasse A pomp Wilo Para

Productassortiment:

Artikel nr.	Omschrijving	Breedte (mm)	Diepte (mm)	Hoogte (mm)
KUHY100090WI	Hybride Pompgroep 3/4" Wilo Para	210	170	475

VTE Smarter Solutions BV

Hoefweg 12 6717 LS Ede

info@vte-smartersolutions.com

+31 (0)318668089

